

Shape SQUARE HIGH BAY LIGHT

Scheda prodotto



Catatteristiche Principali

EAN	8020295037514
Tipo di apparecchio	Corpo illuminante a Led per ambienti industriali e sportivi
Settori di impiego	Magazzini, impianti di produzione, ambienti umidi ed esterni coperti, palestre
Gruppi ottici	Ottica simmetrica 60° - asimmetrica 75°x135°
Sistema LED	Sistema costituito da due moduli LED montato sul corpo in alluminio
Classe sicurezza fotobiologica	EXEMPT GROUP
Temperatura di colore	4000K (3000K Optional)
Deprezzamento del flusso	L80/B10/CO : 60.000 ore
Tolleranza del colore	Elissi di Mac Adam Valore < 2
Color Rendering Index	RA >80
Flusso della sorgente	19153 lm - 24.174 lm
Flusso dell'apparecchio	17412 lm - 21.976 lm
Peso	7,78 Kg
Dimensione	Vedere sezione technical drawing
Montaggio	Installazione a sospensione (con staffa dedicata optional)
Temperatura di esercizio	Temp -40°C / +50°C
Cablaggio	Connessione elettrica tramite connettore IP67 esterno
Norme di riferimento	EN 60598 - 2-5:2015, EN 60598-2-24,:2013 EN 60598-1:2015, EN 62493:2015, EN 62471



Caratteristiche elettriche



Alimentazione	220÷240V 50/60Hz
Potenze	150W - 200W
Fattore di potenza	0,98
Classe di isolamento	Classe I
Sistema di controllo	Con driver dimmerabile DALI

Materiali

Attacco	Gancio di sospensione in acciaio zincato
Corpo	Pressofusione di alluminio verniciato a polvere
Dissipatori	In alluminio pressofuso
Sostegno gruppo ottico	In pressofusione di alluminio
Schermo	Vetro temperato ad elevata trasparenza
Guarnizioni	In silicone antinvecchiamento
Colore apparato	Nero

Note

Ottica Simmetrica - Asimmetrica



Tutti i dati fotometrici pubblicati, sono stati rilevati in conformità alle norme UNI EN 13032-4 e IES 79-08