

codice	descrizione	Prezzo
--------	-------------	--------

	Cloud High Bay Light	
L100144	100W 13346 lm ottica 60° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile	251,00
L100244	150W 17688 lm ottica 60° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile	266,00
L100344	200W 27437 lm ottica 60° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile	352,00
L100444	230W 27938 lm ottica 60° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile	382,00
L100144E	100W 13346 lm ottica 60° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile + Emergenza	281,00
L100244E	150W 17688 lm ottica 60° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile + Emergenza	296,00
L100344E	200W 27437 lm ottica 60° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile + Emergenza	382,00
L100444E	230W 27938 lm ottica 60° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile + Emergenza	412,00
L100145	100W 14096 lm ottica 90° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile	251,00
L100245	150W 18838 lm ottica 90° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile	266,00
L100345	200W 27990 lm ottica 90° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile	352,00
L100445	230W 29196 lm ottica 90° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile	382,00
L100145E	100W 14096 lm ottica 90° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile + Emergenza	281,00
L100245E	150W 18838 lm ottica 90° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile + Emergenza	296,00
L100345E	200W 27990 lm ottica 90° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile + Emergenza	382,00
L100445E	230W 29196 lm ottica 90° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile + Emergenza	412,00
L100147	100W 14641 lm ottica 120° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile	251,00
L100247	150W 20976 lm ottica 120° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile	286,00
L100347	200W 28958 lm ottica 120° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile	362,00
L100447	230W 32867 lm ottica 120° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile	392,00
L100147E	100W 14641 lm ottica 120° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile + Emergenza	281,00
L100247E	150W 20976 lm ottica 120° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile + Emergenza	316,00
L100347E	200W 28958 lm ottica 120° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile + Emergenza	392,00
L100447E	230W 32867 lm ottica 120° CCT 4000K connettore IP67 Driver dimmerabile e programmabile + Emergenza	422,00
L150144	100W 13880 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver connettore IP67	270,00
L150244	150W 17688 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver connettore IP67	280,00
L150344	200W 25785 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver connettore IP67	358,00
L150444	230W 27938 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver connettore IP67	388,00
L150144E	100W 13880 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver connettore IP67 + Emergenza	300,00
L150244E	150W 17688 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver connettore IP67 + Emergenza	310,00
L150344E	200W 25785 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver connettore IP67 + Emergenza	388,00
L150444E	230W 27938 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver connettore IP67 + Emergenza	418,00
L150145	100W 13529 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver connettore IP67	270,00
L150245	150W 18838 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver connettore IP67	280,00
L150345	200W 26279 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver connettore IP67	358,00
L150445	230W 29196 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver connettore IP67	388,00
L150145E	100W 13529 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver connettore IP67 + Emergenza	300,00
L150245E	150W 18838 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver connettore IP67 + Emergenza	310,00
L150345E	200W 26279 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver connettore IP67 + Emergenza	388,00
L150445E	230W 29196 lm ottica 90° CCT 4000K DALI driver connettore IP67 + Emergenza	418,00
L150147	100W 14385 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver connettore IP67	270,00
L150247	150W 20976 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver connettore IP67	300,00
L150347	200W 27231 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver connettore IP67	368,00
L150447	230W 32916 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver connettore IP67	398,00
L150147E	100W 14385 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver connettore IP67 + Emergenza	300,00
L150247E	150W 20976 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver connettore IP67 + Emergenza	330,00
L150347E	200W 27231 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver connettore IP67 + Emergenza	398,00
L150447E	230W 32916 lm ottica 120° CCT 4000K DALI driver connettore IP67 + Emergenza	428,00

	Cloud High Bay Light High Temperature	
L100344HT	150W 22846 lm ottica 60° CCT 4000K connettore IP67 Nera ambienti alta temperatura	377,00
L100345HT	150W 22753 lm ottica 90° CCT 4000K connettore IP67 Nera ambienti alta temperatura	377,00
L100347HT	150W 23213 lm ottica 120° CCT 4000K connettore IP67 Nera ambienti alta temperatura	390,00
L100344HTE	150W 22846 lm ottica 60° CCT 4000K connettore IP67 Nera per ambienti alta temperatura + Emergenza	408,00
L100345HTE	150W 22753 lm ottica 90° CCT 4000K connettore IP67 Nera per ambienti alta temperatura + Emergenza	408,00
L100347HTE	150W 23213 lm ottica 120° CCT 4000K connettore IP67 Nera ambienti alta temperatura + Emergenza	420,00

	Shape High Bay Light	
L200249	150W 17412 lm ottica asimmetrica 72*135 gradi	342,00
L250244	150W 18337 lm ottica 60° CCT 4000K DALI driver	405,00

	Cover Flood Light	
L300644	30W 3864 lm ottica 60° gradi CCT 4000K	115,00
L300744	60W 7695 lm ottica simmetrica 60 gradi CCT 4000K	155,00
L300844	100W 12104 lm ottica simmetrica 60 gradi CCT 4000K	240,00
L300944	145W 17382 lm ottica simmetrica 60 gradi CCT 4000K	265,00
L301044	200W 25963 lm ottica simmetrica 60 gradi CCT 4000K	400,00
L301144	240W 27793 lm ottica simmetrica 60 gradi CCT 4000K	425,00
L301149	30W 3711 lm ottica asimmetrica 52*117 gradi CCT 4000K	115,00
L301249	60W 8135 lm ottica asimmetrica 52*117 gradi CCT 4000K	155,00
L301349	100W 12476 lm ottica asimmetrica 52*117 gradi CCT 4000K	240,00
L301449	145W 17379 lm ottica asimmetrica 52*117 gradi CCT 4000K	265,00
L301549	200W 25861 lm ottica asimmetrica 52*117 gradi CCT 4000K	400,00
L301649	240W 28662 lm ottica asimmetrica 52*117 gradi CCT 4000K	425,00

	Keen Mast Lighting	
L400441	210W 28129 lumen ottica simmetrica 15° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	633,00
L400442	230W 33123 lumen ottica simmetrica 25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	633,00
L400444	230W 33794 lumen ottica simmetrica 60° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	633,00
L400449	230W 30389 lumen ottica asimmetrica AF1 130x25 CCT 4000K RA>70 connettore IP67	633,00
L400849	230W 31982 lumen ottica asimmetrica AF2 130x40 CCT 4000K RA>70 connettore IP67	633,00
L400541	425W 54828 lumen ottica simmetrica 15° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.310,00
L400542	450W 65559 lumen ottica simmetrica 25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.310,00
L400544	450W 65742 lumen ottica simmetrica 60° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.310,00
L400549	450W 60739 lumen ottica asimmetrica AF1 130x25 CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.310,00
L400949	450W 64314 lumen ottica asimmetrica AF2 130x40 CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.310,00
L400841	640W 83400 lumen ottica simmetrica 15° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.885,00
L400842	680W 98065 lumen ottica simmetrica 25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.885,00
L400844	680W 100120 lumen ottica simmetrica 60° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.885,00
L401249	680W 88995 lumen ottica asimmetrica AF1 130x25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.885,00
L401349	680W 95374 lumen ottica asimmetrica AF2 130x40° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	1.885,00
L400641	853W 111004 lumen ottica simmetrica 15° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	2.435,00
L400642	915W 131153 lumen ottica simmetrica 25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	2.435,00
L400644	915W 134074 lumen ottica simmetrica 60° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	2.435,00
L400649	915W 117556 lumen ottica asimmetrica AF1 130x25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	2.435,00
L401049	915W 127084 lumen ottica asimmetrica AF2 CCT 130x40° 4000K RA>70 connettore IP67	2.435,00
L400741	1290W 166091 lumen ottica simmetrica 15° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	3.470,00
L400742	1380W 196280 lumen ottica simmetrica 25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	3.470,00
L400744	1380W 200624 lumen ottica simmetrica 60° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	3.470,00
L400749	1380W 176614 lumen ottica asimmetrica AF1 130x25° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	3.470,00
L401149	1380W 191069 lumen ottica asimmetrica AF2 130x40° CCT 4000K RA>70 connettore IP67	3.470,00

	Vaio Street Light	
L500349	35W 4953 lumen ottica asimmetrica 1M CCT4000 driver programmabile	275,00
L500549	55W 7658 lumen ottica asimmetrica 1M CCT4000 driver programmabile	295,00
L500649	55W 7707 lumen ottica asimmetrica 2M CCT4000 driver programmabile	295,00
L501749	70W 9144 lumen ottica asimmetrica 1M CCT4000K driver programmabile	324,00
L501849	70W 9129 lumen ottica asimmetrica 2M CCT4000K driver programmabile	324,00
L500749	90W 12825 lumen ottica asimmetrica 2M CCT4000 driver programmabile	360,00
L500849	90W 12550 lumen ottica asimmetrica 3M CCT4000 driver programmabile	360,00
L500949	120W 16410 lumen ottica asimmetrica 2M CCT4000 driver programmabile	400,00
L501049	120W 16310 lumen ottica asimmetrica 3M CCT4000 driver programmabile	400,00
L501149	150W 20488 lumen ottica asimmetrica 2M CCT4000 driver programmabile	495,00
L501249	150W 21249 lumen ottica asimmetrica 3M CCT4000 driver programmabile	495,00
L501449	180W 23316 lumen ottica asimmetrica 3M CCT4000 driver programmabile	565,00
L501649	200W 27586 lumen ottica asimmetrica 3M CCT4000 driver programmabile	588,00

	Trunk Linear Rail Lighting	
L600146	50W 6918 lm ottica 110 gradi 4000K 5 conduttori	197,00
L600145	50W 7583 lm ottica 90 gradi 4000K 5 conduttori	206,00
L600144	50W 7806 lm ottica 60 gradi 4000K 5 conduttori	206,00
L600148	50W 7176 lm ottica asimmetrica 2*30 gradi 4000K 5 conduttori	206,00

	XFlat Tri Proof Light	
L701347	Lampada alluminio stagna 22W 3098 lumen Milky cover 4000K 60 cm con clips	52,00
L701447	Lampada alluminio stagna 47W 6678 lumen Milky cover 4000K 1,20 mt con clips	83,00

L701547	Lampada alluminio stagna 60W 7766 lumen Milky cover 4000K 1,50 mt con clips	107,00
L701647	Lampada alluminio stagna 60W 7766 lumen Milky cover 4000K alimentazione passante 1,50 mt con clips	117,00
L701747	Lampada alluminio stagna 22W 3098 lumen Milky cover 4000K alimentazione passante 60 cm con clips	58,00
L701847	Lampada alluminio stagna 47W 6678 lumen Milky cover 4000K alimentazione passante 1,20 mt con clips	90,00
L702047	Lampada alluminio stagna 47W 6678 lumen Milky cover 4000K + Emergenza alimentazione passante 1,20 mt con clips	150,00
L702147	Lampada alluminio stagna 60W 7766 lumen Milky cover 4000K + Emergenza alimentazione passante 1,50 mt con clips	180,00
L751347	Lampada alluminio stagna 22W 3098 lumen Milky cover 4000K alimentazione passante driver DALI 60 cm con clips	91,00
L751447	Lampada alluminio stagna 47W 6678 lumen Milky cover 4000K alimentazione passante driver DALI 1,20 mt con clips	148,00
L751547	Lampada alluminio stagna 60W 7766 lumen Milky cover 4000K alimentazione passante driver DALI 1,50 mt con clips	162,00

HiSense Light Management		
L800100	Modulo controllo master con indirizzamento di 12 moduli slave gateway	829,50
L800101	Modulo controllo master con indirizzamento di 32 moduli slave gateway	1.274,00
L800102	Modulo controllo master con indirizzamento di 64 moduli slave gateway	1.655,50
L800103	Modulo controllo master con indirizzamento di 250 moduli slave gateway	2.226,00
L800200	Modulo gateway per controllo sistemi DALI	371,00
L800300	Sensore DALI di luminosità e presenza	343,00
L800301	Sensore DALI di luminosità e presenza grandi altezze	343,00
L800400	Modulo tastiera a 8 pulsanti da incasso	434,00

Spare Accessori		
L900100	Nodo di connessione a L serie Trunk 5 conduttori	63,23
L900300	Nodo di connessione a T serie Trunk 5 conduttori	88,81
L900500	Nodo di connessione a X serie Trunk 5 conduttori	113,32
L900700	Nodo di connessione alimentazione serie Trunk 5 conduttori	56,13
L900900	Copertura plastica 1432mm serie Trunk	11,37
L901000	Tappo di chiusura serie Trunk con ottica a 120°	5,33
L901100	Funi ed accessori per montaggio sospeso serie Trunk	7,10
L901200	Connettore di alimentazione 3 pin protezione IP 67 per lampade Cloud-Cover-Shape-Keen	10,66
L901300	Funi ed accessori per montaggio sospeso serie Xflat	5,33
L901400	Connettore di alimentazione femmina 3 pin protezione IP 67 per lampade Xflat	7,82
L901500	Staffa di montaggio a muro Shape	26,64
L901600	Staffa di montaggio a muro serie Cloud 100/150W	26,64
L901700	Connettore di alimentazione maschio 3 pin protezione IP 67 per lampade Xflat	7,82
L901800	Staffa di montaggio a muro serie Cloud 200/230W	28,40
L901900	Diffusore a campana PC per serie Cloud 100/150W	24,16
L902000	Diffusore a campana Alluminio grigio per serie Cloud 100/150W	26,64
L902100	Diffusore a campana Alluminio grigio per serie Cloud 200/230W	27,71
L902200	Binario elettrico 1435 mm serie Trunk 5 conduttori	61,71
L902400	Tappo di chiusura serie Trunk ottica 90°	5,33
L902800	Puntatore telescopico per lampade Keen	62,17
L902900	Programmatore IR per driver Liicht serie LDP e LCP	76,11
L903000	Connettore di alimentazione femmina 4 pin protezione IP 67 per lampade Xflat	8,65
L903100	Connettore di alimentazione maschio 4 pin protezione IP 67 per lampade Xflat	8,65
L903300	Supporto metallico zincato per proiettore Keen 230-450-680W	54,72
L903500	Supporto metallico zincato per proiettore Keen 915-1380W	68,40
L903600	Supporto metallico zincato per proiettore Cover	45,60
L903700	Staffa testa palo per montaggio 2 supporti L903300	145,92
L903800	Staffa testa palo per montaggio 4 supporti L903300	292,60
L904000	Staffa torre faro per montaggio 3 supporti L903500	224,20
L904100	Staffa testa palo per montaggio 2 supporti L903600	144,40
L904200	Staffa testa palo per montaggio 4 supporti L903600	184,30
L904700	Soccorritore elettronico di emergenza per lampade LED potenza 28W autonomia 90 minuti	140,38
L905000	Supporto metallico zincato per attacco a muro Vaio	21,00
L905100	Funi ed accessori per montaggio sospeso serie Xflat con clips	5,00
L905200	Molla per montaggio a sospensione Xflat con clips	1,50
L004001	Supporto magnetico per puntatore laser proiettori Keen	38,00

Driver		
LSV-035B012	LED driver tensione costante 35W 12Vdc & 0~13,3A output IP67	40,76
LSV-035B024	LED driver tensione costante 35W 24Vdc & 0~13,3A output IP67	40,76
LSV-050B012	LED driver tensione costante 50W 12Vdc & 0~13,3A output IP67	44,51
LSV-050B024	LED driver tensione costante 50W 24Vdc & 0~13,3A output IP67	44,51
LSV-075B012	LED driver tensione costante 75W 12Vdc & 0~13,3A output IP67	47,61
LSV-075B024	LED driver tensione costante 75W 24Vdc & 0~13,3A output IP67	47,61
LSV-100B012	LED driver tensione costante 100W 12Vdc & 0~13,3A output IP67	61,31
LSV-100B024	LED driver tensione costante 100W 24Vdc & 0~13,3A output IP67	61,31
LSV-150B012	LED driver tensione costante 150W 12Vdc & 0~13,3A output IP67	64,73
LSV-150B024	LED driver tensione costante 150W 24Vdc & 0~13,3A output IP67	64,73
LSV-200B012	LED driver tensione costante 200W 12Vdc & 0~16,7A output IP67	80,49
LSV-200B024	LED driver tensione costante 200W 24Vdc & 0~8,33A output IP67	80,49
LSV-320B012	LED driver tensione costante 320W 12Vdc & 0~22,0A output IP67	128,75

